

Pumpentechnik für die Aquaristik



AquaCare GmbH & Co. KG
Am Wiesenbusch 11 • D-45966 Gladbeck • Germany
☎ 0 20 43 - 37 57 58-0 • 📠 0 20 43 - 37 57 58-90
www.aquacare.de • info@aquacare.de

Kleinpumpe „aquabee“ – Unterwasserbetrieb möglich

Tauchfähige magnetgekoppelte Kreiselpumpe mit energiesparendem Synchronmotor;
(nicht für herkömmliche Intervallsteuerungen geeignet)



	UP300	UP500	UP1000	UP2000	UP2000/1	UP3000	UP5000	UP6000	UP7000
Bestellnummer Pumpe	FR305	FR505	FR1005	FR2000	FR2000/1	FR3000	FR5000	FR6000	FR7000
max. Fördermenge in l/h	300	500	1000	2000	2000	3000	5000	6000	7000
max. Förderhöhe in m	0,6	1,2	1,3	1,6	3,0	2,4	4,7	5,0	5,0
elektrischer Anschluss	230 V 50 Hz (andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage); 1,1 m Kabel mit Schuko Stecker								
Leistungsaufnahme in W	4	5	10	18	38	45	75	100	125
Maße ohne Anschlüsse L×B×H in mm	80 × 60 × 90			105 × 87 × 105			148 × 90 × 128		
Masse in kg	0,65			1,10			1,72		
Anschlüsse	13 mm		16,8mm	20 mm oder M23 × 1,5 Innengewinde			27 mm oder PVC d25		
Lagerung Achse / Hülse	Polierte Keramik / PEEK			Keramik / Keramik					
wasserberührte Materialien	ABS (mit PVC-Kleber verklebbar), Silikongummi, NBR-Gummi								
Lieferumfang	Ansaugkorb, Aufsteckwinkel 45°, Pumpenhalter mit Silikonfüßen, Aquarienhalter, Luftinjektor			Ansaugkorb, Pumpenhalter mit Silikonfüßen, Aquarienhalter			Pumpenhalter mit Silikonfüßen, Adapter auf PVC-Rohr d25		
Bestellnummer Rohranschluss d20/25	-			FR2000.21 (UP2000+3000) FR2000/1.21 (UP2000/1)			-		
Bestellnummer Ersatzrotor	FR 305.12	FR 505.12	FR 1005.12	FR 2000.13	FR 2001/1.13	FR 3000.13	FR 5000.13	FR 6000.13	FR 6000.13

